

Technische Daten (FP)

Technical data (FP)



		Planar Filter Adapter Planar Filter adapter
Isolierkörper Insulators		Monoblock, thermoplastischer selbstverlöschender Formstoff, Standard UL94 V-0 Monoblock self extinguishing thermoplastic, Standard UL 94 V-0
Kontakte Contacts		Cu-Legierung Copper alloy
Kontakt-Oberfläche Contact finish		hartvergoldet über Nickel hard-gold-plated over nickel
Gehäuse Shell		Stahlblech verzinkt, Stiftleiste mit Schirmfederung / Stahlblech chromatiert Steel tin plated, plug connector with ground dimple / Steel yellow chromated
Prüfspannung U_{eff}/NM Test voltage V.r.m.s./NM		250 VDC
Betriebsspannung Working voltage		100 VDC
Strombelastbarkeit Current rating		5 A (20°)
		abhängig von der Isolationskoordination (siehe DIN VDE 0110 / IEC 664-1 / MIL-C-24308) depending on isolation coordination (refer to DIN VDE 0110 / IEC 664-1 / MIL-C-24308)
Durchgangswiderstand Contact resistance		max. 10mΩ vor Beanspruchung, ΔR max. 10mΩ nach Beanspruchung nach DIN 41652, Teil 2 (MIL-C-24308) max. 10mΩ before strain, ΔR max. 10mΩ after strain DIN 41652, part 2 (MIL-C-24308)
Isolationswiderstand Insulation resistance		$\geq 5G\Omega @ 100 VDC$
Luftstrecken und Kriechstrecken Clearance and creepage distance		Kontakt - Kontakt > 1.0 mm contact - contact > 1.0 mm Kontakt - Masse > 1.0 mm contact - ground > 1.0 mm
Betriebstemperatur Operating temperature		-55°C to +125°C
Gütestufe Quality class	2	200 Steckzyklen (0.2 μ Au) / 200 mating cycles (0.2 μ Au)
		Andere Vergoldungen auf Anfrage / Other gold plating on request